

AVENİR GOLD NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ-2018/Q1



MARKA	KOD	RESİM	IPC KAMERA VE NVR ÜRÜN LİSTESİ	LİSTE
1 MP IP KAMERALAR				
	AV-DS2CD1001-I		1 MP 2.8 mm Sabit Lens IP Bullet Kamera Çözünürlük: 1280x720@25fps/30fps, 1/4" Progressive CMOS, 30m Gece Görüş, H.264, ICR, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI, IP67 Koruma Desteği, DC12V & PoE(802.3af) Boyut: 69.1 mm x 66 mm x 172.7 mm (-30 °C+ 60 °C) ONVIF Full Member	\$125
	AV-DS2CD1301-I		1 MP 2.8 mm Sabit Lens IP Dome Kamera Çözünürlük: 1280x720@25fps/30fps, 1/4" Progressive CMOS, 30m Gece Görüş, H.264, ICR, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI, IP67 Koruma Desteği, DC12V & PoE(802.3af) Boyut : 85.5mm x 70mm (-30 °C+ 60 °C) ONVIF Full Member	\$125
	ACTI-D11		1 Megapixel 720p Küp IP kamera, h264, MJPEG, Dual Stream, 28kbps, 4 bölge maskeleyme, düz veya ayna görüntü, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, • Fixed Lens f3.6mm / F2.0 • 30 fps 1280 x 720, PoE Class 1 (IEEE802.3af) / 2.95 W.	\$125
	ACTI-D21		1 Megapixel 720p Box IP kamera, h264, MJPEG, Dual Stream, 28kbps, 4 bölge maskeleyme, düz veya ayna görüntü, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, • Fixed Lens f3.6mm / F2.0 • 30 fps 1280 x 720, PoE Class 2 (IEEE802.3af) / 2.95 W.	\$125
1.3 MP IP KAMERALAR				
	AV-DS2CD2010F-I		1.3 MP 4 mm Sabit Lens IP Bullet Kamera Çözünürlük: 1280x960@25fps/30fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş, H.264, 128 GB hafıza kartı desteği, ICR, DWDR, BLC, ROI, 3D DNR, Mirror, Akıllı Analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama), IP67 koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 70x157x62 (-30°C / +60°C) ONVIF Full Member	\$133
	AV-DS2CD2110F-I		1.3 MP 2.8 mm Sabit Lens Vandal Proof IP Dome Kamera Çözünürlük: 1280x960@25fps/30fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş, H.264, 128 GB hafıza kartı desteği, ICR, DWDR, BLC, ROI, 3D DNR, IP67, IK10 koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 111x82 (-30°C / +60°C) ONVIF Full Member	\$133
	AV-DS2CD2110F-IS		1.3 MP 2.8 mm Sabit Lens Vandal Proof IP Dome Kamera Çözünürlük: 1280x960@25fps/30fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş, H.264, 128 GB hafıza kartı desteği, ICR, DWDR, BLC, ROI, 3D DNR, IP67, IK10 koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 111x82 (-30°C / +60°C) SES&ALARM ONVIF Full Member	\$135
2 MP IP KAMERALAR				
	AV-DS2CD1021-I		2 MP 2.8 mm Sabit Lens IP Bullet Kamera Çözünürlük: 1920 X 1080@25fps/30fps, 1/2.8" Progressive CMOS, 30m Gece Görüş, H.264+, ICR, DWDR, BLC, ROI, 3D DNR, Mirror, IP67 koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 69.1 x 66 x 172.7 (-30°C / +60°C), ONVIF Full Member	\$133
	AV-DS2CD2020F-I		2 MP 4 mm Sabit Lens IP Bullet Kamera Çözünürlük: 1920 X 1080@25fps/30fps, 1/2.8" Progressive CMOS, 30m Gece Görüş, H.264+, 128 GB hafıza kartı desteği, ICR, DWDR, BLC, ROI, 3D DNR, Akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama), IP67 koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 60.4 x 76.9 x 139.28 (-30°C / +60°C), ONVIF Full Member	\$137
	AV-DS2CD1621FWD-I		2 MP 2.8-12 mm Varifocal Lens IP Bullet Kamera Çözünürlük: 1920 x 1080@25fps/30fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş, H.264+, 128 GB hafıza kartı desteği, ICR, 120dB True WDR, BLC, ROI, 3D DNR, Mirror, IP67 koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 91.6x 05 x 294.50 (-30°C / +60°C), ONVIF Full Member	\$295
	AV-DS2CD2T22WD-I3		2 MP 4 mm Sabit Lens IP Bullet Kamera Çözünürlük: 1920 x 1080@25fps/30fps, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş, H.264+, ICR, 120dB True WDR, BLC, ROI, 3D DNR, Akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama), IP68 koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 299.71 x 86.48 x 85.11 (-30°C / +60°C) ONVIF Full Member	\$275
	AV-DS2CD2T22WD-I5		2 MP 4 mm Sabit Lens IP Bullet Kamera Çözünürlük: 1920 x 1080@25fps/30fps, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 50m Gece Görüş, H.264+, ICR, 120dB True WDR, BLC, ROI, 3D DNR, Akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama), IP68 koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 299.71 x 86.48 x 85.11 (-30°C / +60°C) ONVIF Full Member	\$290
	AV-DS2CD2T22WD-I8		2 MP 4 mm Sabit Lens IP Bullet Kamera Çözünürlük: 1920 x 1080@25fps/30fps, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 80m Gece Görüş, H.264+, ICR, 120dB True WDR, BLC, ROI, 3D DNR, Akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama), IP68 koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 299.71 x 86.48 x 85.11 (-30°C / +60°C) ONVIF Full Member	\$345
	AV-DS2CD2620F-IS		2 MP 2.8-12mm Varifocal Lens IP Bullet Kamera Çözünürlük: 1920 x 1080@25fps/30fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş, H.264+, 128 GB hafıza kartı desteği, ICR, DWDR, BLC, ROI, 3D DNR, Akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama), IP67 Koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 95x105x258.6 (-30°C/+60°C) SES & ALARM ONVIF Full Member	\$282
	AV-DS2CD1621FWD-IZ		2 MP 2.8-12mm Motorize Lens IP Bullet Kamera Çözünürlük: 1920 x 1080@25fps/30fps, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş, H.264+, 128 GB hafıza kartı desteği, ICR, 120dB True WDR, BLC, ROI, 3D DNR, Hareket algılama, IP67 Koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 91.6x105x294.50 (-30°C / +60°C) ONVIF Full Member	\$315
	AV-DS2CD2620F-IZ		2 MP 2.7-12mm Motorize Lens IP Bullet Kamera Çözünürlük: 1920 x 1080@25fps/30fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş, H.264+, 128 GB hafıza kartı desteği, ICR, DWDR, BLC, ROI, 3D DNR, Akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama), IP67 Koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 95 x 105 x 258.6 (-30°C / +60°C) ONVIF Full Member	\$315
	AV-DS2CD2622FWD-IZS		2 MP 2.8-12mm Motorize Lens IP Bullet Kamera Çözünürlük: 1920 x 1080@25fps/30fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş, H.264+, 128 GB hafıza kartı desteği, 0.014 Lux@f1.4 AGC on ICR, 120dB True WDR, BLC, ROI, 3D DNR, Akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama), IP67 Koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 95x105x258.6 (-30°C / +60°C) SES & ALARM ONVIF Full Member	\$370
	AV-DS2CD4A26FWD-IZS		2MP Düşük Işık (Darkfighter) Akıllı IP WDR IR Bullet Kamera 2MP, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 0.002 lux, 2.8-12mm otomatik motorize lens, ICR, 120dB WDR, H.264+ desteği, Uçlu Akış desteği, BLC, 3D DNR, ROI, Defog, EIS, distorsiyon önleme, Bölgesel kırılma, logo yerleştirme, NAS desteği (NFS, SMB/CIFS), ANR, Ses giriş/çıkışı, Alarm giriş/çıkışı, MicroSD desteği (-128GB), reset butonu, çevresel sinyal gültülüğü önleme, Akıllı analizler (hat ihlali, izinsiz giriş, bölgeye giriş, bölgeden çıkış, Unutulan eşya algılama, obje kaybolması, değişiklik algılamaları, yüz algılama, nesne sayma), IP67, 50m IR menzilli, 12V DC veya PoE (802.3af)	SORUNUZ
	ACTI KCM-5611		2 Megapixel 18x Optic Dış Mekan Box Zoom Kamera • Day & Night with Superior Low Light Sensitivity and IR LED 24 (850 nm) • 18x Optic Zoom Lens with f4.7-84.6mm/F1.6-2.8, DC iris, Auto Focus • Advanced WDR (80 dB) • 15 fps at 1920 x 1080 • Weatherproof (IP66) Advanced WDR, SLLS, 8 kHz, Mono, PCM, 16 bit encoding, G.711, Digital Input & Output, H.264, MJPEG-4 SP, MJPEG, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, Pelco-D, Pelco P, 1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) / 9.6W, DC 12V / 7.68W (adapter not included), Sharpness; Automatic gain control; 2D+3D Digital Noise Reduction; Flickerless; Defogging.	\$1.143
	AV-DS2CD4026FWD-A(P)		2MP ASB WDR Box Kamera 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0.005 Lux Renkli, 0.0005 Lux S/B, C/CS Lens Desteği, ICR, 140dB WDR, ASB (Autoback Focus- A Modeli), 1920x1080 Çözünürlük, H.264+ Desteği, Uçlu Akış Desteği, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, Defog, Bölgesel Kırılma, Logo Yerleştirme, NAS Desteği (NFS, SMB/CIFS), ANR, Ses Giriş/Çıkışı, Alarm Giriş/Röle Çıkışı, Kompozit Video Çıkışı, MicroSD Desteği (-128GB), Reset Butonu, Çevresel Sinyal Gültülüğü Önleme, Akıllı Analizler (Hat İhlali, İzinsiz Giriş, Bölgeye Giriş, Bölgeden Çıkış, Unutulan Eşya Algılama, Objeye Kaybolması, Değişiklik Algılamaları, Yüz Algılama, Nesne Sayma), 12V DC/24V AC veya PoE (802.3af) P: İris, (Lens Dahil Değildir)	SORUNUZ

	AV-DS2CD1321-I		2 MP 2.8 Sabit Lens IP Dome Kamera Çözünürlük: 1920 x 1080@25fps/ 30fps, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş, H.264+, ICR,DWDR, BLC, ROI,3D DNR, IP67 koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) :85 x 7 ONVIF Full Member		\$137
	AV-DS2CD2120F-I		2 MP 2.8 Sabit Lens V.Proof IP Dome Kamera Çözünürlük:1920 x 1080@25fps/ 30fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş, H.264+,128 GB hafıza kartı desteği, ICR,DWDR, BLC, ROI,3D DNR, Akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama), IP67 Koruma sınıfı, 12V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 141x99 (-30°C / +60°C) ONVIF Full Member		\$137
	AV-DS2CD2120F-IS		2 MP 2.8 Sabit Lens V.Proof IP Dome Kamera Çözünürlük:1920 x 1080@25fps/ 30fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş, H.264+,128 GB hafıza kartı desteği, ICR,DWDR, BLC, ROI,3D DNR, Akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama), IP67 Koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 141x99 (-30°C / +60°C) SES & ALARM ONVIF Full Member		\$165
	AV-DS2CD2322WD-I		2 MP 2.8 Sabit Lens IP Dome Kamera Çözünürlük:1920 x 1080@25fps/ 30fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş, H.264+, ICR,120 db WDR, BLC, ROI,3D DNR, Akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama), IP67 Koruma sınıfı, 12 V DC-PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 127x97,5 (-30°C / +60°C) ONVIF Full Member		\$185
	AV-DS2CD1721FWD-I		2 MP 2.8-12mm Varifocal lens V. Proof IP Dome Kamera Çözünürlük:1920 x 1080@25fps/ 30fps, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş, H.264+,128 GB hafıza kartı desteği, ICR,120 db WDR, BLC, ROI,3D DNR, IP67 Koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 141 x 99,9 (-30°C / +60°C) ONVIF Full Member		\$270
	AV-DS2CD2720F-IS		2 MP 2.8-12mm Varifocal lens V.Proof IP Dome Kamera Çözünürlük:1920 x 1080@25fps/ 30fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş, H.264,128 GB hafıza kartı desteği, ICR,DWDR, BLC, ROI,3D DNR, IP66 Koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 140 x 99(-30°C / +60°C) SES & ALARM ONVIF Full Member		\$290
	AV-DS2CD2722FWD-IZS		2 MP 2.8 12mm Motorize Lens IP V.Proof Dome Kamera Çözünürlük; 1920x1080@25fps/1/2.8" Progressive SCAN CMOS 30m Gece Görüş H.264+128GB hafıza kartı desteği ICR, 120dB True WDR, BLC, ROI, 3D,DNR, Akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, izinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket Algılama) IP67 Koruma Sınıfı ,12 V DC Poe (802.3af) Boyutlar(mm) 140x99 (-30 C/+60C) SES VE ALARM ONVIF FULL MEMBER		\$370
MARKA	KOD	RESİM	ÖZELLİKLER		LİSTE
3 MP IP KAMERALAR					
	YENİ ACTI-D32		3 Megapixel 1080p Bullet iç/dış Kamera • Day & Night with Adaptive IR LED • Fixed Lens with Fixed focal, f3.6 mm / F1.8 • 30 fps at 1920 x 1080 • Weatherproof (IP66), 1/3.2", H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG, Simultaneous dual streams based on two configurations, 28 Kbps - 6 Mbps (per stream), 4 bölge maskeleme, düz veya ayna görüntü, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP,IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, 1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector, PoE Class 2 (IEEE802.3af) / 4.88 W (IR on).		\$370
	YENİ ACTI-D72		3 Megapixel Dome Dış Mekan Kamera • Day & Night with Adaptive IR LED • Fixed Lens with f2.93mm / F1.8 • 30 fps at 1920 x 1080 • Weatherproof (IP66) and Vandal Proof (IK10), 1/3.2", H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG, Simultaneous dual streams based on two configurati, 28 K - 6 Mbps (per stream), 4 bölge maskeleme, düz veya ayna görüntü, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP,IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, 1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector, PoE Class 2 (IEEE802.3af) / 4.88 W (IR on)		\$185
	YENİ ACTI-D55		3 Megapixel Dome iç Mekan Kamera • Day & Night with Adaptive IR LED • Fixed Lens with f4.2mm / F1.8 • 30 fps at 1920 x 1080 • Weatherproof (IP66), 1/3.2", H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG, Simultaneous dual streams based on two configurati, 28 Kbps - 6 Mbps (per stream), 4 bölge maskeleme, düz veya ayna görüntü, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP,IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, 1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector, PoE Class 2 (IEEE802.3af) / 4.88 W (IR on)		\$165
	YENİ ACTI-D65		3 Megapixel İç Mekan Dome Kamera • Day & Night with IR LED •f2.8-12mm varifocal lens / F1.4 • 30 fps at 1920 x 1080 • Vandal Resistant (IK09) H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG, Simultaneous dual streams based on two configurati, 28 Kbps - 6 Mbps (per stream), 4 bölge maskeleme, düz veya ayna görüntü, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP,IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, 1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector, PoE Class 2 (IEEE802.3af) / 4.88 W (IR on)		\$270
	YENİ ACTI-E12		3 Megapixel KÜP iç Mekan Kamera • Mikrofon üzerinde, Audio çıkışı, Fixed Lens f2.8mm / F2.0 • 30 fps at 1920 x 1080 • Basic WDR (74 db), Wide Angle, 1/3.2", H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG, Simultaneous dual streams based on two configurati, 28 Kbps - 6 Mbps (per stream), 4 bölge maskeleme, düz veya ayna görüntü, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP,IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, 1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector, PoE Class 2 (IEEE802.3af) / 3.67 W (IR on)		\$150
	AV-DS2CD2432F-IW		3MP 2.8 Sabit Lens IP PIR Kamera Çözünürlük 2048x1536@25fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, 10M Gece Görüş, H.264, 64 GB hafıza kartı desteği Wife desteği (802.11b/g/n Pır Özelliği (Angle : 80 C (Range 10m) ICR , DWDR, BLC, 3D, DNR, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) 72,9 x 91,5 x 131,30 (-30 C/+60C) SES VE ALARM ONVIF FULL MEMBER		\$180
4 MP IP KAMERALAR					
	AV-DS2CD1041-I		4 MP 2.8 mm Sabit Lens IP Bullet Kamera Çözünürlük: 2688 X 1520@20fps, 1/3 " Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş , H.264+ , ICR,DWDR, BLC, ROI, 3D DNR, IP67 koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 69,1 x 66 x 172,7 (-30°C / +60°C) ONVIF Full Member		\$250
	AV-DS2CD2T42WD-I5		4 MP 4 mm Sabit Lens IP Bullet Kamera Çözünürlük: 2688 X 1520@20fps, 1/3 " Progressive Scan CMOS, 50m Gece Görüş , H.264+ , ICR, 120dB True WDR, BLC, ROI,3D DNR, Akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) , IP67 koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) :86.48 x 85.11 x 299.71 (-30°C / +60°C) , ONVIF Full Member		\$344
	AV-DS2CD2T42WD-I8		4 MP 4 mm Sabit Lens IP Bullet Kamera Çözünürlük: 2688 X 1520@20fps, 1/3 " Progressive Scan CMOS, 80m Gece Görüş , H.264+ , ICR, 120dB True WDR, BLC, ROI,3D DNR, Akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama) , IP67 koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) :86.48 x 85.11 x 299.71 (-30°C / +60°C) , ONVIF Full Member		\$370
	AV-DS2CD1641FWD-I		4 MP 2.8-12mm Varifocal Lens IP Bullet Kamera Çözünürlük: 2688 X 1520@20fps, 1/3 " Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş , H.264+ , 128 GB hafıza kartı desteği, ICR, 120dB True WDR, BLC, ROI,3D DNR, Hareket Algılama, IP67 koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) :91.6 x 105 x 294.5 (-30°C / +60°C) ONVIF Full Member		\$425
	AV-DS2CD2642FWD-IZS		4 MP 2.8-12mm Motorize Lens IP Bullet Kamera Çözünürlük: 2688 X1520@20fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş, H.264+,128 GB hafıza kartı desteği, ICR,120dB True WDR, BLC, ROI,3D DNR,Akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama), IP67 Koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 95 x 105 x 258.6 (-30°C / +60°C) SES & ALARM ONVIF Full Member		\$540
	AV-DS2CD1341-I		4 MP 2.8 mm Sabit Lens IP Dome Kamera Çözünürlük : 2688 X1520@20fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş, H.264+, ICR,DWDR, BLC, ROI,3D DNR,Mirror, IP67 koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm): 110x93.20 (-30°C / +60°C) ONVIF Full Member		\$250
	AV-DS2CD2142FWD-IS		4 MP 2.8 mm Sabit Lens V.Proof IP Dome Kamera Çözünürlük: 2688 X1520@20fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş, H.264+,128 GB hafıza kartı desteği, ICR,120dB True WDR, BLC, ROI,3D DNR, Akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama), IP67 Koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 111x 82(-30°C / +60°C) SES&ALARM ONVIF Full Member		\$255
	AV-DS2CD1741FWD-I		4 MP 2.8-12mm Varifocal Lens V. Proof IP Dome Kamera Çözünürlük: 2688 X1520@20fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş, H.264+, ICR,120dB True WDR, BLC, ROI,3D DNR, IP67 Koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 141x99.90 (-30°C / +60°C) ONVIF Full Member		\$330

	AV-DS2CD2742FWD-IZS		4 MP 2.8-12mm Motorize Lens V.Proof IP Dome Kamera Çözünürlük: 2688 X1520@20fps, 1/3" Progressive Scan CMOS , 30m Gece Görüş, H.264+,128 GB hafıza kartı desteği, ICR,120dB True WDR, BLC, ROI,3D DNR Akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama), IP67 Koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 140x99x90 (-30°C / +60°C) SES & ALARM ONVIF Full Member	\$515
	AV-DS2CD2942F-IS		4 MP 1.6 mm Lens 180° Panoramik FISH EYE IP Dome Kamera Çözünürlük: 2560 X1440@20fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, 8m Gece Görüş, H.264+,128 GB hafıza kartı desteği, ICR,DWDR, BLC, ROI,3D DNR, DEFOG, IP67 Koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm): 140x99x90 (-30°C / +60°C) SES & ALARM ONVIF Full Member	\$570
	ACTI KCM-3911		4 Megapixel İç mekan Balık Gözü Fisheye Lens, 1.05 mm / F2.8 • Day & Night with Superior Low Light Sensitivity • Fisheye Lens with f1.05mm / F2.8 • Advanced WDR (80 dB) • 12 fps at 1920 x 1080 • 180/360° Panoramic View with Dewarping Advanced WDR, SLLS, ePTZ, Fisheye Lens, MicroSDHC Card Slot, Audio Input / Output, 8 kHz, Mono, PCM, 16 bit encoding: G.711, Digital Input & Output, H.264, MPEG-4 SP, MJPEG, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, 1, Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 connector, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) / 9.6W; DC 12V / 7.68W (adapter not included).	\$1.143
1.3 MP IP PTZ KAMERA				
	AV-DS2DE7120IW-AE		1.3MP 4.7 - 94.0 mm 20X IP PTZ Speedome Kamera, Çözünürlük: 1280 X 960@25fps/ 30fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, 150m Gece Görüş,16X Dijital Zoom, H.264+,128 GB hafıza kartı desteği, ICR,DWDR, BLC,HLC,3D DNR, DEFOG, IP66 Koruma sınıfı, 24 V AC - Hi PoE Boyutlar (mm): 220 x 353.4 (-30°C / +65°C) SES & ALARM (Ayak dahil değildir) ONVIF Full Member	\$999
2 MP IP PTZ KAMERA				
	AV-DS2DE4220IW-DE		2MP 4.7 - 94.0 mm 20X IP PTZ Speedome Kamera Çözünürlük: 1920 X 1080@25fps/ 30fps, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 100m Gece Görüş,16X Dijital Zoom, H.264, 128 GB hafıza kartı desteği, EIS,ICR,DWDR, BLC,HLC,3D DNR, DEFOG, IP66 Koruma sınıfı, 24 V AC - Hi PoE Boyutlar (mm): 164.5 x 295 (-30°C / +65°C) SES & ALARM (Ayak dahil değildir) ONVIF Full Member	\$1.050
	AV-DS2DE5220IW-AE		2MP 4.7 - 94.0 mm 20X IP PTZ Speedome Kamera Çözünürlük: 1920 X 1080@25fps/ 30fps, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 150m Gece Görüş,16X Dijital Zoom, H.264, 128 GB hafıza kartı desteği, ICR,DWDR, BLC,HLC,3D DNR, DEFOG, IP66 Koruma sınıfı, 24 V AC - Hi PoE Boyutlar (mm): 185 x 330 (-30°C / +65°C) SES & ALARM (Ayak dahil değildir) ONVIF Full Member	\$1.250
	AV-DS2DE7230IW-AE		2MP 4.3 - 129.0mm 30X IP PTZ Speedome Kamera Çözünürlük: 1920 X 1080@25fps/ 30fps, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 150m Gece Görüş,16X Dijital Zoom, H.264, 128 GB hafıza kartı desteği, ICR,DWDR, BLC,HLC,3D DNR, DEFOG, IP66 Koruma sınıfı, 24 V AC - Hi PoE Boyutlar (mm): 1220x354 (-30°C / +65°C) SES & ALARM (Ayak dahil değildir) ONVIF Full Member	\$1.580
	AV-1602ZJ		Speed Dome Duvar/Direk Montaj Aparatı	\$35
PANOVA KAMERA				
	AV-DS2DP1636Z-D		PanoVu series 360°Panoramic + PTZ Kamera • 1/1.9" Progressive Scan CMOS, • 360° view angle, • Up to 2 × 4096 × 1800@30fps, • -36X Optical Zoom, • Ultra-low illumination, • WDR, • 3D Akıllı konumlandırma fonksiyonu, •IP66	SORUNUZ
	AV-DS2CD6986F-(H)		PanoVu serisi Panoramik Dome Kamera • 1/1.8" Progressive Scan CMOS, •Panoramic camera, •Up to 7.3MP resolution (4096×1800), • 4×5mm fixed lens, • Ultra-low light, • Digital WDR • Isıtıcı & fan opsiyonel,•IP66	SORUNUZ
TERMAL VE LAZER KAMERALAR				
	AV-DS2DY9188-AIA		2MP 36X Network Lazer Kamera (1 Km) 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 36X (5.7-205mm) Optik zoom, 16x Dijital Zoom, Üçlü akış desteği, ICR, Gerçek WDR (120dB), AWB (7 seviyeli), AGC, 3D-DNR, HLC/BLC, Defog, SVC, EIS, 3 boyutlu akıllı konumlandırma, ROI, maskeleme (24 bölge), 7xAlarm girişi, 2xR6İe çıkışı, 1xMicIn/LineIn, SD/SDHC (-128GB), 1xBNC video çıkışı, 1xRS-485, 1 x50dB, Orantılı zoom, Park özelliği, Kapalı konum hafızası, On ayak sabitleme, 1000mt Lazer mesafesi, IP66, AC24V, Yıldırım Koruması (TSV 6000V), -40~70 derece.	SORUNUZ
	AV-DS2TD6166-75B2L		75mm Termal + 32X Optik Bi-spectrum Network PTZ Kamera Vanadium Oksid sensör, 640x512px termal, 1920x1080 normal ışık çözünürlüğü, 75mm lens, dalga boyu:8-14µm, İnsan algılama mesafesi: 2206m, Araç algılama mesafesi: 6765m, Akıllı Algılama, Akıllı Takip, orantılı zoom, Kapalı konum hafızası, 500m IR menzilli, İkili Akış desteği, Alarm giriş/çıkışı: 7/2, Lin In/LineOut: 1/1, MicroSD desteği (-64GB), 1x Analog BNC çıkış, 24V AC, 120W, IP66, PTZ 32X optik zoom (8-250mm), 16X dijital zoom (normal mod), 6000V'a kadar YG koruması, -40-60C	SORUNUZ
SPEED DOME / NVR KLAYELERİ				
	AV-DS1005KI		Network USB Klavye 3 Eksenli - Window XP/7/8/1 -10°C / +55°C 5 VDC (USB ile) 167 x 177.5 x 116 mm Programlanabilir 15 Buton Boyutlar (mm) : 167 x 177,5 x 116	\$485
	AV-DS1006KI		Klavye 4 Eksenli RS-485 üzerinden DVR, Speed dome PTZ kontrolü , Videowall yönetimi , -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı 12 V DC • Boyutlar (mm) : 435 x 193 x 110	\$550
	AV-DS1200KI		Network Kontrol Klavyesi LCD ekran (128x64px), 4 eksenli jostik, Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0, Multi fonksiyonlu Video merkezi (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder vb. cihazlara bağlanabilme, Dome ve PTZ kameralara bağlanabilme ve resim alabilme, DVR cihazlarına seri port ve network üzerinden bağlanabilme	\$680
	AV-DS1100KI		Network Klavye 3 Eksenli 7" Dokunmatik TFT LCD Ekran 800 x 480 Speed Dome, DVR, PC/DVR yönetebilme -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı 12 V DC 110 x 193 x 435 mm	SORUNUZ
MARKA	KOD	RESİM	ÖZELLİKLER	LİSTE
4 KANAL NVR VIDEO KAYIT CİHAZI				
	AV-DS7604NI-E1		4 Kanal 6 MP'e Kadar 1x6 TB HDD IP Kayıt Cihazı 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA • 32 Kullanıcı • Alarm Giriş / Çıkış : 4/1 • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • 1 HDMI , 1 VGA • H.264+ • IVMS-4500 • Onvif Full Member • 12 V DC -10/+55 °C • Boyutlar (mm) : 315 x 230 x 45	\$235
	AV-DS7604NI-E1/4P		4 KANAL PoE - Maks. 50W 6 MP'e Kadar 1x6 TB HDD IP Kayıt Cihazı 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA • 32 Kullanıcı • Alarm Giriş / Çıkış : 4/1 • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 RCA • 1 HDMI , 1 VGA • H.264+ • IVMS-4500 • Onvif Full Member • 48 v DC -10/+55 °C • Boyutlar (mm) : 315 x 240 x 48	\$345
	AV-DS7604NI-K1/4P		4 Kanal PoE - Maks. 50W 8 MP'e Kadar 1x6 TB HDD 4K IP Kayıt Cihazı 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA • 32 Kullanıcı • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 RCA • 1 HDMI , 1 VGA • H.265+/H264+/H.264 • IVMS-4500 • Onvif Full Member • 100-240 v AC -10/+55 °C • Boyutlar (mm) : 385 x 315 x 52	\$340
8 KANAL NVR VIDEO KAYIT CİHAZI				
	ACTI ENR-1100		8 Kanal 2 MP'e Kadar 2x4 TB HDD IP Kayıt Cihazı 1080P/720P/VGA Recording Frame Rate:Max 270 fps total; Max 30 fps per camera, Maximum Recording Throughput:36 Mbps •128 Kullanıcı •Alarm Giriş / Çıkış : 4/1 •Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • 1 HDMI , 1 VGA •H.264 • ACTI Mobile Client ve CMS • Onvif Full Member • DC 12V / 50W 0°C- 40°C(32°F ~ 104°F) • Boyutlar (mm) : 135 mm x 121 mm x 241 mm (5.3" x 4.8" x 9.5")	\$299
	AV-DS7608NI-E1		8 Kanal 6 MP'e Kadar 1x6 TB HDD IP Kayıt Cihazı 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA •128 Kullanıcı •Alarm Giriş / Çıkış : 4/1 •Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • 1 HDMI , 1 VGA •H.264+ • IVMS-4500 • Onvif Full Member • 12 v DC -10/+55 °C • Boyutlar (mm) : 315 x 230 x 45	\$250
	AV-DS7608NI-E2		8 Kanal 6 MP'e Kadar 2x6 TB HDD IP Kayıt Cihazı 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA • 128 Kullanıcı • Alarm Giriş / Çıkış : 4/1 • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • 1 HDMI , 1 VGA • H.264+ • IVMS-4500 • Onvif Full Member • 12 v DC -10/+55 °C • Boyutlar (mm) : 315x230x45	\$325













			8 KANAL PoE - Maks. 120 W 6 MP 'e Kadar 2X6 TB HDD IP Kayıt Cihazı 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA • 128 Kullanıcı • Alarm Giriş / Çıkış : 4/1 • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 RCA • 1 HDMI , 1 VGA • H.264+ • IVMS-4500 • Onvif Full Member • 48 v DC -10/+55 °C • Boyutlar (mm) : 315 x 240 x 48	\$540
			8 Kanal PoE - Maks. 120 W 8 MP 'e Kadar 2X6 TB HDD 4K IP Kayıt Cihazı 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA • 128 Kullanıcı • Alarm Giriş / Çıkış : 1/1 • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 RCA • 1 HDMI , 1 VGA • H.265+/H.264+/H.264 • IVMS-4500 • Onvif Full Member • 100-240 v AC -10/+55 °C • Boyutlar (mm) : 385 x 315 x 52	\$640
16 KANAL NVR VIDEO KAYIT CIHAZI				
			16 Kanal 6 MP'e Kadar 4x4 TB HDD IP Kayıt Cihazı 1080P/720P/VGA Recording Frame Rate:Max 270 fps total; Max 30 fps per camera, Maximum Recording Throughput:40 Mbps •128 Kullanıcı •Alarm Giriş / Çıkış : 4/1 •Ses Giriş / Çıkış : 1/1 •1 HDMI ,H.264 • ACTI Mobile Client ve CMS • Onvif Full Member • 100-240V AC 50/60 Hz 200W 0°C- 40°C(32°F - 104°F) • Boyutlar (mm) : 318 mm x 214 mm x 200 mm (12.5" x 8.4" x 7.9")	\$355
			16 Kanal 6 MP'e Kadar 1x6 TB HDD IP Kayıt Cihazı 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA • 128 Kullanıcı • Alarm Giriş / Çıkış : 4/1 • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • 1 HDMI , 1 VGA • H.264+ • IVMS-4500 • Onvif Full Member • 12 v DC -10/+55 °C • Boyutlar (mm) : 315 x 230 x 45	\$310
			16 Kanal 6 MP'e Kadar 2x6 TB HDD IP Kayıt Cihazı 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA • 128 Kullanıcı • Alarm Giriş / Çıkış : 4/1 • Ses Giriş / Çıkış : 4/1 • 1 HDMI , 1 VGA • H.264+ • IVMS-4500 • Onvif Full Member • 12 v DC -10/+55 °C • Boyutlar (mm) : 315 x 230 x 45	\$355
			16 Kanal 8 Kanal PoE - Maks. 120 W 6 MP 'e Kadar 2X6 TB HDD IP Kayıt Cihazı 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA • 128 Kullanıcı • Alarm Giriş / Çıkış : 4/1 • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 RCA • 1 HDMI , 1 VGA • H.264+ • IVMS-4500 • Onvif Full Member • 100-240 v AC -10/+55 °C • Boyutlar (mm) : 380 x 290 x 48	\$565
			16 Kanal PoE - Maks. 200 W 6 MP 'e Kadar 2X6 TB HDD IP Kayıt Cihazı 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA • 128 Kullanıcı • Alarm Giriş / Çıkış : 4/1 • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 RCA • 1 HDMI , 1 VGA • H.264+ • IVMS-4500 • Onvif Full Member • 100-240 v AC -10/+55 °C • Boyutlar (mm) : 380 x 290 x 48	\$730
			16 Kanal PoE - Maks. 200W 8 MP 'e Kadar 2X6 TB HDD 4K IP Kayıt Cihazı 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA • 128 Kullanıcı • Alarm Giriş / Çıkış : 4/1 • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 RCA • 1 HDMI , 1 VGA • H.265+/H.264+/H.264 • IVMS-4500 • Onvif Full Member • 100-240 v AC -10/+55 °C • Boyutlar (mm) : 385 x 315 x 52	\$810
			16 Kanal PoE - Maks. 200 W 6 MP 'e Kadar 4X6 TB HDD IP Kayıt Cihazı 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA • 128 Kullanıcı • Alarm Giriş / Çıkış : 4/1 • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 RCA • 1 HDMI , 1 VGA • H.264+ • IVMS-4500 • Onvif Full Member • 100-240 v AC -10/+55 °C • Boyutlar (mm) : 445 x 390 x 70	\$999
32 KANAL NVR VIDEO KAYIT CIHAZI				
			32 Kanal 6 MP'e Kadar 4x6 TB HDD IP Kayıt Cihazı 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA • 1 eSATA (6 TB) • 128 Kullanıcı • Alarm Giriş/Çıkış: 6/4 • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 RCA • 1 HDMI , 1 VGA • H.264/H.264+ • IVMS-4500 • Onvif Full Member • 100-240 V AC -10/+55 °C • Boyutlar (mm) : 445 x 390 x 70	\$1.250
			32 Kanal 12 MP'e Kadar 4x6 TB HDD 4K IP Kayıt Cihazı 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA • 128 Kullanıcı • Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 RCA • 1 HDMI (4 K), 1VGA • H.265/H.264+ • IVMS-4500 • Onvif Full Member • 100-240 V AC -10/+55 °C • Boyutlar (mm) : 445 x 390 x 70	\$1.450
			32 Kanal 6 MP'e Kadar 8 x6 TB HDD IP Kayıt Cihazı 6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA • 1 eSATA (6 TB) • 128 Kullanıcı • Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 RCA • 1 HDMI , 1 VGA • H.264+ • IVMS-4500 • Onvif Full Member • 100-240 V AC -10/+55 °C • Boyutlar (mm) : 445 x 470 x 70	\$1.599
			32 Kanal 12 MP'e Kadar 8 x6 TB HDD 4K IP Kayıt Cihazı 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA • 1 eSATA (6 TB) • RAID 0,1,5,6,10 • 128 Kullanıcı • Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 • Ses Giriş/Çıkış : 1/2 RCA • 2 HDMI (4 K), 2 VGA • H.265+/H.265 • IVMS-4500 • 100-240 V AC -10/+55 °C • Boyutlar (mm) : 445 x 470 x 90	\$2.399
64 KANAL NVR VIDEO KAYIT CIHAZI				
			64 Kanal 6 MP'e Kadar 5x4 TB HDD IP Kayıt Cihazı 1080P/720P/VGA RAID, POS-Access kontrol/I/O desteği, Recording Frame Rate:Max 270 fps total; Max 30 fps per camera, Maximum Recording Throughput:300 Mbps •128 Kullanıcı •Alarm Giriş / Çıkış : •Ses Giriş / Çıkış : 1/1 •1 HDMI, eSATA, iSCSI, USB mass storage, 1 VGA, •H.265, H.264, MPEG-4, MJPEG • ACTI Mobile Client ve CMS • Onvif Full Member • 100-240V AC 50/60 Hz 200W 0°C- 40°C(32°F - 104°F) • Boyutlar (mm) : 200 mm x 215 mm x 313.5 mm (7.9" x 8" x 12")	\$1.888
			64 Kanal 12 MP'e Kadar 8 x6 TB HDD 4K IP Kayıt Cihazı 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA • 1 eSATA (6 TB) • RAID 0,1,5,6,10 • 128 Kullanıcı • Alarm Giriş / Çıkış : 16/4 • Ses Giriş / Çıkış : 1/2 RCA • 2 HDMI (4 K), 2 VGA • H.265+/H.265 • IVMS-4500 • Onvif Full Member • 100-240 V AC -10/+55 °C • Boyutlar (mm) : 445 x 470 x 90	\$2.399

HD TVI ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ- 2018 / Q1

MARKA	KOD	RESİM	TVI TURBO HD ÜRÜN LİSTESİ	LİSTE
720p Turbo HD KAMERALAR				
	AV-BF136TVI		1 MP 3.6 mm Sabit Lens Turbo HD Bullet Kamera • Çözünürlük : HD720p 1296(H)732(V),1MP CMOS Image Sensor, 20M Gece Görüş, Day & Night : Otomatik, Min. Aydınlatma : 0.1 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR, TVI/CVBS Desteği • Güç Girişi : 12V DC •Çalışma Koşulları : -20 °C - +50 °C •Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 167.3x66.2 x 64	
	AV-HCB5012T-IR		1 MP 3.6 mm Sabit Lens Turbo HD Bullet Kamera • Çözünürlük : HD720p 1296(H)732(V),1MP CMOS Image Sensor, 20M Gece Görüş, Day & Night : Otomatik, Min. Aydınlatma : 0.1 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR, AHD /CVI/CVBS Desteği • Güç Girişi : 12V DC •Çalışma Koşulları : -20 °C - +50 °C •Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 167.3x66.2 x 64	
	AV-DS2CE16C0T-IT3F		1 MP 3.6 mm Sabit Lens Turbo HD Bullet Kamera • Çözünürlük : HD720p 1296(H)732(V),1MP CMOS Image Sensor, 40M Gece Görüş, Day&Night : Otomatik, Min. Aydınlatma : 0.1 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR, AHD /CVI/CVBS Desteği •Güç Girişi : 12V DC •Çalışma Koşulları : -40 °C - +60 °C •Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 86.7 mm x 81.6 mm x 226 mm	\$69
	AV-DS2CE16C0T-IRPF		1 MP 3.6 mm Sabit Lens Turbo HD Bullet Kamera • Çözünürlük : HD720p 1296(H)732(V),1MP CMOS Image Sensor, 20M Gece Görüş, Day&Night : Otomatik, Min. Aydınlatma : 0.1 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR, AHD /CVI/CVBS Desteği •Güç Girişi : 12V DC •Çalışma Koşulları : -40 °C - +60 °C •Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 70 mm x 154.5 mm	
	AV-HCE5012T-IRP		1 MP 2.8 mm Sabit Lens Turbo HD Dome Kamera •Sensör : 1MP CMOS Image Sensor, Çözünürlük : HD720p 1296(H)732(V), 20M Gece Görüş, Day & Night : Otomatik • Min. Aydınlatma : 0.1 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR •AHD /CVI/CVBS Desteği • Güç Girişi : 12V DC •Çalışma Koşulları : -20 °C - +45°C •Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 110 x 89.62	

	AV-DS2CE56C0T-IRPF		<p>1 MP 2.8 mm Sabit Lens Turbo HD İç Ortam Dome Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 1MP CMOS Image Sensor, Çözünürlük : HD720p 1296(H)*732(V), 20 M Gece Görüş, Day & Night : Otomatik • Min. Aydınlatma : 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR • AHD/CVI/CVBS Desteği • İç Mekan • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -40 °C - +60 °C • Plastik Kasa • Boyutlar : 89.9 mm x 70.1 mm 		\$37
	AV-DS2CE56C0T-IRF		<p>1 MP 2.8 mm Sabit Lens Turbo HD Dome Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 1MP CMOS Image Sensor, Çözünürlük : HD720p 1296(H)*732(V), 20 M Gece Görüş, Day & Night : Otomatik • Min. Aydınlatma : 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR • AHD/CVI/CVBS Desteği • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -40 °C - +60 °C • Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 89.9 mm x 70.1 mm 		\$45
960p Turbo HD KAMERALAR					
	AV-DS2CE16C2T-IR		<p>1.3 MP 3.6 mm Sabit Lens Turbo HD Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 1.3MP CMOS Image Sensor • Çözünürlük : 1280(H)*960(V) • IR Mesafesi: 20M IR - Exir Led • Day & Night : ICR • Min. Aydınlatma : 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -40 °C - +60 °C • Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 70 x 149.5 		\$50
	AV-DS2CE16C2T-VFIR3		<p>1.3 MP 2.8-12mm Varifokal Lens Turbo HD Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 1.3MP CMOS Image Sensor • Çözünürlük 1280(H)*960(V) • IR Mesafesi: 40M IR • Day & Night : ICR • Min. Aydınlatma : 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : 40 °C - +60 °C • k IP66 • Boyutlar : 92x84.8x269.6 mm 		\$125
	AV-DS2CE56C2T-IT1		<p>1.3 MP 3.6 mm Sabit Lens Turbo HD Dome Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 1.3MP CMOS Image Sensor • Çözünürlük: 1280(H)*960(V) Turbo HD720P • IR Mesafesi: 20 M IR - Exir Led • Day & Night : ICR • Min. Aydınlatma : 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -40 °C - +60 °C • Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 114.6 x 89.1 		\$55
2 MP Turbo HD KAMERALAR					
	AV-DS2CC12D9T-A		<p>2 MP Turbo HD BOX Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 2MP CMOS Image Sensor • Çözünürlük : FULL HD (1944 x 1092) • Day & Night : ICR • Min. Aydınlatma : Color : 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR • Fonksiyonlar : HSBL, DİGİTAL, ZOOM (62X), Aynalama, DEFOG, SMART DZOOM, Gürültü azaltma, Bozuk piksel düzeltme • OSD Menü : AGC, Maskeleyme, Hareket algılama, BLC, Aynalama (Türkçe Menü) • Giriş/Çıkış 1/1 • Güç Girişi : 12V DC+24V AC • Çalışma Koşulları : -30 °C - 60 °C 		\$235
	AV-DS2CE16D0T-IRF		<p>2 MP 3.6 mm Sabit Lens Turbo HD Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 2MP CMOS Image Sensor • Çözünürlük : FULL HD (1930 x 1088) • IR Mesafesi: 20 M IR • Day & Night : ICR • Min. Aydınlatma : 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR • AHD/CVI/CVBS Desteği • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -40 °C - +60 °C • Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 70 x 154.5 mm 		\$57
	AV-DS2CE16D0T-IT3F		<p>2 MP 3.6 mm Sabit Lens Turbo HD Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 2MP CMOS Image Sensor • Çözünürlük : FULL HD (1920 x 1080) • IR Mesafesi: 40 M IR • Day & Night : ICR • Min. Aydınlatma : 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR • AHD/CVI/CVBS Desteği • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -40 °C - +60 °C • Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 86.7 mm x 81.6 mm x 226 mm 		\$88
	AV-DS2CE16D0T-IT5F		<p>2 MP 3.6 mm Sabit Lens Turbo HD Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 2MP CMOS Image Sensor • Çözünürlük : FULL HD (1920 x 1080) • IR Mesafesi: 80 M IR • Day & Night : ICR • Min. Aydınlatma : 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR • AHD/CVI/CVBS Desteği • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -40 °C - +60 °C • Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 86.7 mm x 81.6 mm x 226 mm 		\$105
	AV-DS2CE16D1T-IR		<p>2 MP 3.6 mm Sabit Lens Turbo HD Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 2MP CMOS Image Sensor • Çözünürlük : FULL HD (1930 x 1088) • IR Mesafesi: 20 M IR • Day & Night : ICR • Min. Aydınlatma : 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR • OSD Menü : AGC, BLC, Maskeleyme, Hareket algılama, Aynalama • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -40 °C - +60 °C • Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 70 x 149.5 		\$99
	AV-DS2CE16D1T-VFIR3		<p>2 MP 2.8 - 12 mm Varifokal Lens Turbo HD Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 2MP CMOS Image Sensor • Çözünürlük : FULL HD (1930 x 1088) • IR Mesafesi: 40 M IR • Day & Night : ICR • Min. Aydınlatma : 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR • OSD Menü : AGC, BLC, Maskeleyme, Hareket algılama, Aynalama • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -40 °C - +60 °C • Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 92 x 84.8 x 269.6 		\$160
	AV-DS2CE16D1T-IR3Z		<p>2 MP 2.8 - 12 mm Motorize Zoom Lens Turbo HD Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 2MP CMOS Image Sensor • Çözünürlük : FULL HD (1930 x 1088) • IR Mesafesi: 40 M IR • Day & Night : ICR • Min. Aydınlatma : 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR • OSD Menü : AGC, BLC, Maskeleyme, Hareket algılama, Aynalama • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -40 °C - +60 °C • Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 92 x 84.8 x 269.6 		\$239
	AV-DS2CE56D0T-IRMMF		<p>2 MP 2.8 mm Sabit Lens Turbo Dome Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 2MP CMOS Image Sensor • Çözünürlük : FULL HD (1920 x 1080) • IR Mesafesi: 20 M IR • Day & Night : ICR • Min. Aydınlatma : 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR • AHD/CVI/CVBS Desteği • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -40 °C - +60 °C • Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 98 x 65.4 mm 		\$47
	AV-DS2CE56D0T-IRPF		<p>2 MP 2.8 mm Sabit Lens Turbo Dome Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 2MP CMOS Image Sensor • Çözünürlük : FULL HD (1920 x 1080) • IR Mesafesi: 20 M IR • Day & Night : ICR • Min. Aydınlatma : 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR • AHD/CVI/CVBS Desteği • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -40 °C - +60 °C • Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 89.9 mm x 70.1 mm 		\$45
	AV-DS2CE56D0T-IRMF		<p>2 MP 2.8 mm Sabit Lens Turbo Dome Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 2MP CMOS Image Sensor • Çözünürlük : FULL HD (1920 x 1080) • IR Mesafesi: 20 M IR • Day & Night : ICR • Min. Aydınlatma : 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR • AHD/CVI/CVBS Desteği • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -40 °C - +60 °C • Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 89.47 x 67.6 mm 		\$69
	AV-DS2CE56D1T-VFIR3		<p>2 MP 2.8 - 12 mm Varifokal Lens Turbo HD Dome Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 2MP CMOS Image Sensor • Çözünürlük : FULL HD (1930 x 1088) • IR Mesafesi: 40 M IR • Day & Night : ICR • Min. Aydınlatma : 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR • OSD Menü : AGC, BLC, Maskeleyme, Hareket algılama, Aynalama • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -30 °C - +60 °C • Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 130.54 x 102.4 		\$179
	AV-DS2CE56D1T-IR3Z		<p>2 MP 2.8 - 12 mm Motorize Zoom Lens Turbo HD Dome Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 2MP CMOS Image Sensor • Çözünürlük : FULL HD (1930 x 1088)@25fps • IR Mesafesi: 40 M IR 42 IR Led • True Day & Night : ICR • Min. Aydınlatma : 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux Smart IR • OSD Menü : AGC, BLC, Maskeleyme, Hareket algılama, Aynalama • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -30 °C - +60 °C • Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 130.54 x 102.4mm 		\$225
TURBO HD 3 MP KAMERALAR					
	AV-DS2CE16F1T-IT		<p>3 MP 3.6 mm Sabit Lens Turbo HD Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 2MP CMOS Image Sensor • Çözünürlük : 2052(H)*1536(V) • IR Mesafesi: 20M IR • Day & Night : ICR • Min. Aydınlatma : 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR • OSD Menü : AGC, BLC, Maskeleyme, Hareket algılama, Aynalama • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -40 °C - +60 °C • Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 58.5mm*55.5mm*153.6mm 		\$99
	AV-DS2CE16F1T-IT3		<p>3 MP 3.6 mm Sabit Lens Turbo HD Bullet Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 2MP CMOS Image Sensor • Çözünürlük : 2052(H)*1536(V) • IR Mesafesi: 40 M IR • Day & Night : ICR • Min. Aydınlatma : 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR • OSD Menü : AGC, BLC, Maskeleyme, Hareket algılama, Aynalama • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -40 °C - +60 °C • Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 86.7mm*81.6mm*226mm 		\$119
	AV-DS2CE56F1T-ITM		<p>3 MP 2.8 mm Sabit Lens Turbo HD Dome Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 2MP CMOS Image Sensor • Çözünürlük : 2052(H)*1536(V) • IR Mesafesi: 20M IR • Day & Night : ICR • Min. Aydınlatma : 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR • OSD Menü : AGC, BLC, Maskeleyme, Hareket algılama, Aynalama • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -40 °C - +60 °C • Koruma Sınıfı : IP66 • Boyutlar : 81mm*82.6mm*68.3mm 		\$95
TURBO HD 5 MP KAMERALAR					

	AV-DS2CE16H1T-T		<p>5 MP 3.6 mm Sabit Lens Turbo HD Dome Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 2MP CMOS Image Sensor • Çözünürlük : 2592 (H) x 1944 (V) • IR Mesafesi: 20 M IR • Day & Night : ICR Min. Aydınlatma : 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR OSD Menü : AGC, BLC, Maskeleye, Pksel Düzeltme, Hareket algılama, Aynalama • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -40 °C - + 60 °C • Koruma Sınıfı : IP67 • Boyutlar : 58 mm x 61 mm x 163 mm 	\$125
	AV-DS2CE56H1T-TM		<p>5 MP 2.8 mm Sabit Lens Turbo HD Dome Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 2MP CMOS Image Sensor • Çözünürlük : 2592 (H) x 1944 (V) • IR Mesafesi: 20M • Day & Night : ICR Min. Aydınlatma : 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR OSD Menü : AGC, BLC, Maskeleye, pksel düzeltme, Hareket algılama, Aynalama • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -40 °C - + 60 °C • Koruma Sınıfı : IP67 • Boyutlar : 91mmx82.6mmx68.3mm 	\$115
TURBO HD PTZ KAMERALAR				
	AV-DS2AE7123TIA		<p>1 MP 4.92 mm 20x Turbo HD Speed Dome PTZ Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 1/3" CMOS Image Sensor • Çözünürlük : 1280 x 720 • IR Mesafesi: 120M IR Min. Aydınlatma : 0.1 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR • Fonksiyonlar : 3D DNR, Digital WDR, BLC • Güç Girişi : 24 V AC • Çalışma Koşulları : 30 °C - 60 °C • Koruma Sınıfı : IP66-4000V Yıldırım Koruma • Boyutlar : 220 x 353,4 	\$999
	AV-DS2AE7230TIA		<p>2 MP 4-120 mm 30x Turbo HD Speed Dome PTZ Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensör : 1/2.8" CMOS Image Sensor • Çözünürlük : 1920 x 1080 • IR Mesafesi: 120M IR Min. Aydınlatma : Color : 0.05 Lux @(F1.6, AGC ON); B/W: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON); 0 Lux with IR • Fonksiyonlar : 3D DNR, Digital WDR, BLC • Güç Girişi : 24 V AC • Çalışma Koşulları : -30 °C - 60 °C • Koruma Sınıfı : IP66-4000V Yıldırım Koruma • Boyutlar : 220 x 353,4 	\$1.599
SPEED DOME / DVR KLAYVELERİ				
	AV-DS1005KI		<p>Network USB Klavye 3 Eksenli</p> <ul style="list-style-type: none"> Window XP/7/8/11 -10°C / +55°C 5 VDC (USB ile) 167 x 177.5 x 116 mm Programlanabilir 15 Buton 	\$485
	AV-DS1006KI		<p>Klavye 4 Eksenli</p> <ul style="list-style-type: none"> RS-485 üzerinden DVR, Speed dome PTZ kontrolü, Videowall yönetimi, -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı 12 V DC • Boyutlar (mm) : 435 x 193 x 110 	\$550
	AV-DS1200KI		<p>Network Kontrol Klavyesi</p> <ul style="list-style-type: none"> LCD ekran (128x64px), 4 eksenli jostik, Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0, Multi fonksiyonlu Video merkezi (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder vb. cihazlara bağlanabilme, Dome ve PTZ kameralara bağlanabilme ve resim alabilme, DVR cihazlarına seri port ve network üzerinden bağlanabilme 	\$690
	AV-DS1100KI		<p>Network Klavye 3 Eksenli 7" Dokunmatik TFT LCD Ekran 800 x 480 Speed Dome, DVR, PC/DVR yönetebilme</p> <ul style="list-style-type: none"> -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı 12V DC 110x193x435 mm 	SORUNUZ
MARKA	KOD	RESİM	ÖZELLİK	LİSTE
1080P Lite HGHI SERİSİ Hibrit DVR				
	AV-DS7204HGHI-F1		<p>4 Kanal 1x6 TB HDD HDTV/AHD/CVBS Kayıt Cihazı</p> <ul style="list-style-type: none"> 1080P lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF 32 Kullanıcı • Ses Giriş/Çıkış : 1/1 • İVMS - 4500 • H.264+/H.264 • Güç Girişi : 12 VDC Çalışma Koşulları : -10 °C to + 55 °C • Boyutlar (mm) : 315 x 242 x 45 	\$165
	AV-DS7208HGHI-F1		<p>8 Kanal 1x6 TB HDD HDTV/AHD/CVBS Kayıt Cihazı</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Kanal IP - 2MP Destekler 1080P lite /720p/VGA/WD1/4CIF/CIF HDMI x 1, VGA x 1 • 128 Kullanıcı • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • İVMS - 4500 • H.264+ • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -10 °C + 55 °C • Boyutlar (mm) : 315 x 242 x 45 	\$259
	AV-DS7216HGHI-F1		<p>16 Kanal 1x6 TB HDD HDTV/AHD/CVBS Kayıt Cihazı</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Kanal IP - 2MP Destekler 1080P lite /720p/VGA/WD1/4CIF/CIF HDMI x 1, VGA x 1 • 128 Kullanıcı • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • İVMS - 4500 • H.264+ • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -10 °C + 55 °C • Boyutlar (mm) : 315 x 242 x 45 	\$405
	AV-DS7216HGHI-F2		<p>16 Kanal 2x6 TB HDD HDTV/AHD/CVBS Kayıt Cihazı</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Kanal IP - 2MP Destekler 1080P lite /720p/VGA/WD1/4CIF/CIF HDMI x 1, VGA x 1 • 128 Kullanıcı • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • İVMS - 4500 • H.264+ • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -10 °C + 55 °C • Boyutlar (mm) : 315 x 242 x 45 	\$499
	AV-DS7332HGHI-SH		<p>32 Kanal 4x6 TB HDD / 1 eSATA HDTV/İP (8CH) Kayıt Cihazı</p> <ul style="list-style-type: none"> 1080P/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF HDMI x 1, VGA x 1 • 128 Kullanıcı • Alarm Giriş / Çıkış : 16 / 4 • Ses Giriş / Çıkış : 4/1 • İVMS - 4500 • H.264 • Güç Girişi : 100 - 240 V AC • Çalışma Koşulları : -10°C+55°C • Boyutlar (mm) : 445 x 390 x 70 	\$2.299
	AV-DS8132HGHI-SH		<p>32 Kanal 8x6 TB HDD / 1 eSATA HDTV/İP Kayıt Cihazı</p> <ul style="list-style-type: none"> 1080P lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF HDMI x 2, VGA x 1 • 128 Kullanıcı • Alarm Giriş / Çıkış : 16 / 8 • Ses Giriş / Çıkış : 16/1 • İVMS - 4500 • H.264 • Güç Girişi : 100- 240 V AC • Çalışma Koşulları : -10 °C + 55 °C • Boyutla (mm) : 445 x 470 x 90 	\$3.388
1080p HQHI Serisi Hibrit DVR				
	AV-DS7204HQHI-F1/N		<p>4 Kanal 1x6 TB HDD HDTV/AHD/CVBS Kayıt Cihazı</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Kanal IP - 2MP Destekler 3 MP/1080P/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF HDMI x 1, VGA x 1 • CVBS Çıkış • 32 Kullanıcı • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • İVMS - 4500 • H.264+ • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -10 °C + 55 °C • Boyutlar (mm) : 315 x 242 x 45 	\$220
	AV-DS7216HQHI-F1/N		<p>16 Kanal 1x6 TB HDD 4K HDTV/AHD/CVBS Kayıt Cihazı</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Kanal IP - 2MP Destekler 3 MP/1080P/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF Akıllı Video Analiz (Hat geçiş tespiti, Sınır ihlali) • HDMI (4K) x 1, VGA x 1 • CVBS Çıkış • 128 Kullanıcı • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • İVMS - 4500 • H.264+ • Güç Girişi : 12V DC Çalışma Koşulları : -10 °C + 55 °C • Boyutlar (mm) : 315 x 242 x 45 	\$520
	AV-DS7216HQHI-F2/N		<p>16 Kanal 2x6 TB HDD 4K HDTV/AHD/CVBS Kayıt Cihazı</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Kanal IP - 2MP Destekler 3 MP/1080P/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF Akıllı Video Analiz (Hat geçiş tespiti, Sınır ihlali, Ani Sahne Değişimi) • HDMI (4K) x 1, VGA x 1 • CVBS Çıkış • 128 Kullanıcı • Ses Giriş/Çıkış : 1/1 • İVMS - 4500 • H.264+ • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -10 °C + 55 °C • Boyutlar (mm) : 380 x 320 x 48 	\$548
	AV-DS7316HQHI-F4/N		<p>16 Kanal 4x6 TB HDD 1eSata 4K HDTV/AHD/CVBS Kayıt Cihazı</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Kanal IP - 2MP Destekler 3 MP/1080P/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF Akıllı Video Analiz (Hat geçiş tespiti, Sınır ihlali • HDMI (4K) x 1, VGAX1 • CVBS Çıkış • 128 Kullanıcı • Alarm Giriş/Çıkış : 16/4 • Ses Giriş/Çıkış : 4/2 • İVMS-4500 • H.264+ • Güç Girişi : 12V DC • Çalışma Koşulları : -10 °C + 55 °C • Boyutlar (mm) : 445 x 390 x 70 	\$1.388
1080p HQI Serisi Hibrit DVR				
	AV-DS7204HQI-K1		<p>4 Kanal 1x6 TB HDD HDTV / HDCVI / AHD / CVBS Kayıt Cihazı</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Kanal IP - 4 MP Destekler 3 MP/1080P/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF Akıllı Video Analiz (Hat geçiş tespiti, Sınır ihlali) • HDMI x 1, VGA x 1 • CVBS Çıkış • 128 Kullanıcı • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • İVMS - 4500 • H.265+ • Güç Girişi : 12V DC Bulut Kayıt (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive) • Çalışma Koşulları : -10 °C + 55 °C • Boyutlar (mm) : 315 x 242 x 45 	\$250
	AV-DS7208HQI-K1		<p>8 Kanal 1x6 TB HDD HDTV / HDCVI / AHD / CVBS Kayıt Cihazı</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Kanal IP - 4 MP Destekler 3 MP/1080P/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF Akıllı Video Analiz (Hat geçiş tespiti, Sınır ihlali) • HDMI (4K) x 1, VGA x 1 • CVBS Çıkış • 128 Kullanıcı • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • İVMS - 4500 • H.265+ • Güç Girişi : 12V DC Bulut Kayıt (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive) • Çalışma Koşulları : -10 °C + 55 °C • Boyutlar (mm) : 315 x 242 x 45 	\$340
	AV-DS7216HQI-K1		<p>16 Kanal 1x6 TB HDD HDTV / HDCVI / AHD / CVBS Kayıt Cihazı</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Kanal IP - 4 MP Destekler 3 MP/1080P/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF Akıllı Video Analiz (Hat geçiş tespiti, Sınır ihlali, Ani Sahne Değişimi) • HDMI (4K) x 1, VGA x 1 • CVBS Çıkış • 128 Kullanıcı • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • İVMS - 4500 • H.265+ • Güç Girişi : 12V DC Bulut Kayıt (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive) • Çalışma Koşulları : -10 °C + 55 °C • Boyutlar (mm) : 315 x 242 x 45 	\$588

			<ul style="list-style-type: none"> • 16 Kanal 2x6 TB HDD HDTV / HDCVI / AHD / CVBS Kayıt Cihazı • 2 Kanal IP - 4 MP Destekler • 3 MP/1080P/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF • Akıllı Video Analiz (Hat geçiş tespiti, Sınır ihlali, Ani Sahne Değişimi) • HDMI (4K) x 1, VGA x 1 • CVBS Çıkış • 128 Kullanıcı • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • IVMS - 4500 • H.265+ • Güç Girişi : 12V DC Bulut Kayıt (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive) • Çalışma Koşulları : -10 °C + 55 °C • Boyutlar (mm) :380 x 320 x 48 mm 	\$688
1080p HUI Serisi Hibrit DVR				
			<ul style="list-style-type: none"> • 4 Kanal 1x8 TB HDD HDTV / HDCVI / AHD / CVBS Kayıt Cihazı • 2 Kanal IP - 6 MP Destekler • 5 MP/ 4 MP/3 MP/1080P/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF • Akıllı Video Analiz (Hat geçiş tespiti, Sınır ihlali, Ani Sahne Değişimi) • HDMI x1, VGAX1 • CVBS Çıkış • 32 Kullanıcı • Alarm Giriş/Çıkış :4/1 • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • IVMS - 4500 • H.265+ • Güç Girişi : 12V DC Bulut Kayıt (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive) • Çalışma Koşulları:-10°C + 55°C • Boyutlar (mm) :315x242 x 45 	\$348
			<ul style="list-style-type: none"> • 8 Kanal 1x8 TB HDD HDTV / HDCVI / AHD / CVBS Kayıt Cihazı • 2 Kanal IP - 6 MP Destekler • 5 MP/ 4 MP/3 MP/1080P/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF • Akıllı Video Analiz (Hat geçiş tespiti, Sınır ihlali, Ani Sahne Değişimi) • HDMI (4K) x 1, VGA x 1 • CVBS Çıkış • 32 Kullanıcı • Alarm Giriş / Çıkış : 8 / 4 • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • IVMS - 4500 • H.265+ • Güç Girişi : 12V DC Bulut Kayıt (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive) • Çalışma Koşulları:-10°C+55°C • Boyutlar (mm) : 315 x 242 x 45 	\$558
			<ul style="list-style-type: none"> • 16 Kanal 2x8 TB HDD HDTV / HDCVI / AHD / CVBS Kayıt Cihazı • 2 Kanal IP - 6 MP Destekler • 5 MP/ 4 MP/3 MP/1080P/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF • Akıllı Video Analiz (Hat geçiş tespiti, Sınır ihlali, Ani Sahne Değişimi) • HDMI (4K) x 1, VGA x 1 • CVBS Çıkış • 32 Kullanıcı • Alarm Giriş / Çıkış : 16 / 4 • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • IVMS - 4500 • H.265+ • Güç Girişi : 12V DC Bulut Kayıt (Dropbox/Google Drive /Microsoft OneDrive) • Çalışma Koşulları:-10°C+55°C • Boyutlar (mm):380x320x48 mm 	\$1.128

Fiyatlarımız USD cinsinden olup , Ürünlerin Fiyatlarına KDV Dahil Değildir. Ürünlerin özellikleri ve görselleri bilgilendirme amaçlıdır. **10.01.2018** itibarıyla geçerlidir. Avenir Güvenlik A.Ş. Ürünlerin Fiyatlarında ve Özelliklerinde haber vermeksizin değiştirebilir. Tüm Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir. Daha detaylı bilgi için [Datashet](#) isteyiniz veya webten indiriniz



• GÜVENLİK • BİNA OTOMASYON • ELEKTRİK • ELEKTRONİK

AUDIO Multitek smart home AVENIR HAİKON SENS DESI Next & NextStar

0 232 469 7 469 Yetkili Bayi & Servis www.aguvenlik.com.tr